



**הערות**

1. מרבד הדשא יהיה מסוג מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי והרשות האחראית.
2. גוון המרבד ודוגמת הנחת המרבדים (חלוקה לצבעים) עפ"י הוראות האדריכל.
3. הנחת המרבד על בד גאוטכני מתוח
4. מרבד הדשא עשוי סיבי דשא סינטטי אנכיים בגובה 20 מ"מ, בלפחות 4 גוונים שונים
5. הנחת חלקי המרבד בהנחה יבשה כולל מתיחה מלאה וקיבוע ע"י מסמרות פלדה (בכמות של 2-3 מסמרות למ"א) לתוך המצע לפי הוראות הספק, בהיקף המרבד ולכל אורך החיבורים.
6. יריעת מרבד דשא עם תיפורים בכמות של 35,000 לכל 1 מ"ר
7. במידה והדשא משמש כמשטח בטיחותי מתחת מתקני משחק-
8. יש ל"עבות" את עובי מזרון בין 25-90 מ"מ בהתאם להוראות יצרן המתקנים, מכון התקנים ו-ת"י

ע.מ. פסיכילינג תכנון ויזום בבע"מ עמדרם פסיכילינג - אדריכל נוף ומתכנן סביבתי	שם הקובץ ritzJ-010-N	ק.מ. 1:10	דשא סינטטי	פרט מס' <b>21</b>
--	-------------------------	--------------	------------	----------------------