



- הערות:
1. המסלעה מאבני גיר שטוחות מלבניות, אין להשתמש באבן נארי.
 2. הסלעים במידות: אורך $80 < L < 120$
רוחב $40 < W < 75$
גובה $35 < H1 < 45$
ראה סימון בתכנית הפתוח.
 3. הצבת הסלעים כך שמימד האורך (L) תמיד ניצב למדרון.
 4. רוחב המסלעה (S) בכל נקודה תמיד יהיה לפחות 50% מיתרת גובה המסלעה באותה נקודה.
במידה ורוחב המסלעה קטן מהנדרש, יש להציב כמה סלעים זה בגב זה.
 5. הצבת הסלעים בנדבכים כאשר כל סלע רוכב על סלעים מתחת.
 6. הסלעים בשורה התחתונה יהיו קבורים בקרקע כדי $1/3$ גובהם מינימום $(H2 = H1/3)$
 7. מרווחים בין סלעים שגודלם עולה על 10 ס"מ יש לסתום ע"י מילוי בשכבת בטון בעובי 5 ס"מ מינימום
 8. מילוי המרווחים בין הסלעים עפ"י הוראת המפקח
 9. ביצוע המסלעה בכפוף לאישור איגוד ערים לאיכות הסביבה המקומי

<p>ע. פסיילינג תכנון ויזום בע"מ עמדם פסיילינג - אדריכל נוף ומתכנן סביבתי</p>	<p>שם הקובץ BIR-014-N</p>	<p>ק.מ. 1:10</p>	<h1>מסלעה</h1>	<p>פרט מס' 19</p>
--	-------------------------------	----------------------	----------------	-------------------