



חזית
ק.מ. 1:20

חתך 1-1
ק.מ. 1:10

הערות:

1. המאחז מצינור נירוסטה. בקוטר 40-50 מי"מ מידת חוג
2. כל חלקי הנירוסטה מסוג 316 עמידה בתנאי חוג.
3. הכיפופים על שבלונה בחום וללא חיתוכים או מכות פטיש
4. כל העמודים הנושאים יוצבו בצורה אנכית
5. שפוע צנור ההולכה/מעקה היד מקביל לשפוע המדרגות /כבש משופע
6. תחילה המאחז-30 ס"מ מקצה המדרגה התחתונה /בבש-1-40 ס"מ מקצה מדרגה עליונה/כבש
7. פרט זה אדריכלי בלבד עובי צנורות+פרטי זיון-ראה תכנית קונסטרוקטור

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| <p>פ. טסילינג תכנון ויזום בע"מ עמדרם טסילינג - אדריכל נוף ומתכנן סביבתי</p> | <p>שם הקובץ gdr-F025-N</p> | <p>ק.מ. 1:10</p> | <p>מאחז יד לצד מדרגות ו\וא כבש משופע נירוסטה</p> | <p>פרט מס' 12</p> |
|---|--------------------------------|----------------------|--|------------------------------|