



הערות:

- * קירות בטון מזוין עם חיפוי אבן גובה 25 ס"מ ואורך האבן טבעית דוגמת אבן חברון ובכפוף לאישור האדריכל
- * קופינג אבן 30-40/7 אורך 35-60 או לפי הוראות האדריכל. גוון הקופינג זהה לחיפוי חזית הקיר
- * גב קיר גלוי יחופה באבן כני"ל.
- * חיפוי פני הקיר באבן בשיטה רטובה ע"י עיגון כל האבנים בעזרת ווי קשירה לרשת פלדה מרותכת המחוברת לקיר. אין להדביק את האבנים לקיר אלא באישור הקונסטרוקטור והמפקח.
- * פרטי חיפוי האבן בבניה רטובה ראה פרט משלים והנחיות מהנדס.
- * בקירות נמוכים עד 1.40 מ' גובה רשאי הקבלן, בכפוף לאישור בכתב מהמפקח, להדביק את האבנים לקיר ע"י טיט + דבק מתאים במקום הרכבתם בעזרת ווי תליה.
- * בקירות שחלקם התומך עולה על 0.8 מ' יקדח הקבלן פתחי ניקוז בקיר בקוטר 2" כל 5 מ' קיר או במרחקים של 6 מ' ביניהם. בכל מקרה, ביצוע הנקזים יעשה ע"פ הוראת המפקח בלבד.
- * החיפוי בבנייה בנדבכים ללא רווח בין האבנים בכל שורה. בין הנדבכים עצמם יהיה רווח של 1.0 ס"מ. מילוי הפגות בטיט בגודן האבן.
- * בכל קירות הפיתוח המותווים ברדיוס יש לחתוך את האבנים באורך של 20 ס"מ מכסימום.
- * ביצוע פאות הקיר בהתאם לתרשים A בגליון זה.
- * מידות, יסוד וזיון הקיר ראה תכנית מהנדס.

קונסטרוקצית קיר ראה תכנית מהנדס בנין.

<p>ע. טיילינג תכנון ויזום בע"מ עמדם טיילינג - אדריכל עוף ומתכנן סביבתי</p>	<p>שם הקובץ kirC-031-N-p2</p>	<p>ק.מ. 1:10</p>	<p>קיר נקיון עם חיפוי דו-פני מאבן</p>	<p>פרט מס' 11</p>
--	-----------------------------------	----------------------	--	--------------------------