



**הערות:**

- \* קיר מאלמנט קיר תומך/גדר צוקית. המוצר טרומי 25/40/60 גוון כורכרי
- \* קופינג טרומי 30/50/4.5 גמר כורכרי מנוטרשל אקרשטין או ש"ע עם עיבוד 2 פאות צד
- \* הנחת הצוקית אחת על השניה בחפיפה עם מריחת דבק טרמוקיר 603 או ש"ע בניהו
- \* הנחת הקופינג על שורת הצוקית העליונה באופן שהקופינג יבלוט 5 ס"מ לכל חזית הדבקה הקופינג עם דבק טרמוקיר 603 או ש"ע
- \* המילוי בבלוק הצוקית מחול מיוצב ב- 5% צמנט לחילופין מצע סוג א' במקום חול נקי

קונסטרוקצית קיר ראה תכנית מהנדס בנין.

<p>ע. פטילינג תכנון ויזום בע"מ עמדם פטילינג - אדריכל עוף ומתכנן סביבתי</p>	<p>שם הקובץ kirC-031-N-p2</p>	<p>ק.מ. 1:10</p>	<p>קיר תומך \ גדר מאלמנט צוקית</p>	<p>פרט מטי 11</p>
--	-----------------------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------